ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 14 FOX

P 14 FOX

FOX “FOX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	403A-15G1	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	1.50	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	4-7	
BMEP	650	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	14.4	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	15.9	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	4.8	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	4.3	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	3.3	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	2.4	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	6.0	l
Емкость антифриза в двигателе	2.6	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	13.6	kW
Тепло от выхлопных	10.3	kW
Тепло от радиатора	4.0	kW
Температура выхлопных газов	455	°C
Portata Raffreddamento	34.8	m³/min
Расход воздуха при сжигании	1.2	m³/min
Поток выхлопных газов	3.1	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**15.80**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**12.64**	kW
Непр. мощность (LTP)	**17.50**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**14.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**220 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	770	mm
Длина	1660	mm
Высота	1330	mm
Вес	610	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S0L1-P	
P.R.P. Мощность	16.8	kVA
L.T.P. Мощность	18.5	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	50	l
Опция	600	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F50/02	
Диаметр глушителя на выходе	50	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.