D 41 FOX

BIG FOX “FOX”



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ	
Модель двигателя	BF4M2011	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	3.11	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11	
BMEP	1060	kPa
Охлаждение	Oil	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	37.4	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	39.2	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	0.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	11.3	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	8.1	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	5.3	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.1	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	13.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	23.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	5.0	kW
Температура выхлопных газов	610	°C
Portata Raffreddamento	39.5	m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.8	m³/min
Поток выхлопных газов	7.8	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**40.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**32.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**44.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**35.20**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	945	mm
Длина	2030	mm
Высота	1340	mm
Вес	940	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	S1L2-K	
P.R.P. Мощность	40	kVA
L.T.P. Мощность	44	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	90	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F50/03	
Диаметр глушителя на выходе	50	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.