# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 41 FOX

## P 41 FOX

## BIG FOX “FOX”




Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Описание | PERKINS | |
| Модель двигателя | 1103A-33TG1 | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| RPM скорость | 1500 | |
| Объем двигателя | 3.30 | l |
| Забор воздуха | Turbocharged | |
| Стандартное напряжение | 12 | Vdc |
| Дополнительное напряжение | 24 | Vdc |
| Sae | 3-11 | |
| BMEP | 1023 | kPa |
| Охлаждение | вода | |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 41.3 | kW |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 45.6 | kW |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 11.8 | l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 10.5 | l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 8.0 | l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 5.6 | l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 3.3 | l/h |
| электронный регулятор | On request | |
| Класс точности | G2 | |
| Количество масла | 8.3 | l |
| Емкость антифриза в двигателе | 4.4 | l |
| Тип радиатора | TR | |
| Тепло к радиатору | 26.0 | kW |
| Тепло от выхлопных | 30.0 | kW |
| Тепло от радиатора | 7.0 | kW |
| Температура выхлопных газов | 492 | °C |
| Portata Raffreddamento | 53.0 | m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 2.9 | m³/min |
| Поток выхлопных газов | 7.0 | m³/min |
| TA Luft | N | |
| TA Luft/2 | N | |
| EPA | N | |
| Stage | N | |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Непр. мощность (PRP) | **40.00** | kVA |
| Непр. мощность (PRP) | **32.00** | kW |
| Непр. мощность (LTP) | **44.00** | kVA |
| Непр. мощность (LTP) | **35.20** | kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | **415 - 50 - 0.8** | |

## размеры и вес

| | | |
|---|---|---|
| Ширина | 945 | mm |
| Длина | 2030 | mm |
| Высота | 1470 | mm |
| Вес | 1050 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Описание | STAMFORD | |
| Модель альтернатора | S1L2-K | |
| P.R.P. Мощность | 40 | kVA |
| L.T.P. Мощность | 44 | kVA |
| Подключение | Series star | |
| Число фаз | 3FN | |
| Обмотка | 311 | |
| Номер терминала | 12 | nr. |
| Защита IP | 23 | |
| электронный регулятор | AS540 | |
| Точность | 1 | ± % |

## БАЗА КАДР

| | | |
|---|---|---|
| Модель | FOX | |
| Стандарт | 90 | l |
| Опция | 0 | l |
| Негабарит* | 0 | l |

## кожух & шумоглушитель

| | | |
|---|---|---|
| Модель кожуха | FOX | |
| Данные глушителя | F60/00 | |
| Диаметр глушителя на выходе | 60 | mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.