



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

| Описание                             | PERKINS       |
|--------------------------------------|---------------|
| Модель двигателя                     | 2506C-E15TAG1 |
| Количество цилиндров                 | 6             |
| RPM скорость                         | 1800          |
| Объем двигателя                      | 15.20 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение            | Vdc           |
| Sae                                  | -14           |
| ВМЕР                                 | 2036 kPa      |
| Охлаждение                           | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 435.0 kW      |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 490.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 114.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)         | 100.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)          | 77.0 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)          | 57.0 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)          | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                | Стандартный   |
| Класс точности                       | G3            |
| Количество масла                     | 62.0 l        |
| Емкость антифриза в двигателе        | 0.0 l         |
| Тип радиатора                        | TR            |
| Тепло к радиатору                    | 150.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 299.0 kW      |
| Тепло от радиатора                   | 29.5 kW       |
| Температура выхлопных газов          | 550 °C        |
| Portata Raffreddamento               | 866.0 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании          | 34.3 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                | 96.0 m³/min   |
| TA Luft                              | N             |
| TA Luft/2                            | N             |
| EPA                                  | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>500.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP) | <b>400.00</b> kW      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>563.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (LTP) | <b>450.40</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>220 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1260 mm |
| Длина  | 3400 mm |
| Высота | 2200 mm |
| Вес    | 4000 kg |

### ГЕНЕРАТОР

| Описание              | STAMFORD      |
|-----------------------|---------------|
| Модель алтернатора    | S4L1D-G       |
| P.R.P. Мощность       | 535 kVA       |
| L.T.P. Мощность       | 600 kVA       |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 311           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | AS440         |
| Точность              | 1 ± %         |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168 mm       |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

