D 250 B

POWERFULL “B”




Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**250.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**200.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**275.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**220.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 50 - 0.8**	

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ	
Модель двигателя	TCD2013L064V	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	7.15	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	2-11	
BMEP	2810	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	215.4	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	238.4	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	0.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	54.4	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	43.4	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	31.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	15.8	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	26.5	l
Емкость антифриза в двигателе	9.8	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	170.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	25.0	kW
Температура выхлопных газов	530	°C
Portata Raffreddamento	270.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	15.2	m³/min
Поток выхлопных газов	42.5	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

размеры и вес

Ширина	1080	mm
Длина	2700	mm
Высота	1900	mm
Вес	2350	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	UCDI274K	
P.R.P. Мощность	250	kVA
L.T.P. Мощность	275	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	T2	
Стандарт	520	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 25	
Диаметр глушителя на выходе	114	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.