ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА D 210 GO

D 210 GO

GALAXY “GO”




Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**200.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**160.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**220.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**176.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	1140	mm
Длина	2980	mm
Высота	1770	mm
Вес	2200	kg

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ	
Модель двигателя	BF6M1013FCG3	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	7.15	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	2-11	
BMEP	2250	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	174.6	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	193.8	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	56.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	50.8	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	37.7	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	25.3	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	13.1	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	20.0	l
Емкость антифриза в двигателе	9.8	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	96.1	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	20.0	kW
Температура выхлопных газов	530	°C
Portata Raffreddamento	192.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	35.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	UCI274H	
P.R.P. Мощность	200	kVA
L.T.P. Мощность	220	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV100HD	
Стандарт	360	l
Опция	120	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 25	
Диаметр глушителя на выходе	114	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.