ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 30 CK

P 30 CK

CRICKET “CK”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	1103A-33G	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	3.30	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	3-11	
BMEP	669	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	32.2	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	35.4	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	9.5	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	8.6	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	6.6	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	4.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.1	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	8.3	l
Емкость антифриза в двигателе	4.4	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	18.0	kW
Тепло от выхлопных	27.0	kW
Тепло от радиатора	5.0	kW
Температура выхлопных газов	520	°C
Portata Raffreddamento	70.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.6	m³/min
Поток выхлопных газов	6.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**34.90**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**27.92**	kW
Непр. мощность (LTP)	**38.20**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**30.56**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**71**	dBA

размеры и вес

Ширина	930	mm
Длина	2100	mm
Высота	1280	mm
Вес	1020	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	PI144H	
P.R.P. Мощность	38.5	kVA
L.T.P. Мощность	42.4	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS480	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	CK20	
Стандарт	90	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CK20	
Данные глушителя	F60/00	
Диаметр глушителя на выходе	60	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.