D 150 B

POWERFULL “B”




Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**171.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**136.80**	kW
Непр. мощность (LTP)	**176.30**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**141.04**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ	
Модель двигателя	BF6M1013EC	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	7.14	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11	
BMEP	1521	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	148.4	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	156.4	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	0.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	0.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	0.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	0.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	20.0	l
Емкость антифриза в двигателе	9.8	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	109.3	kW
Тепло от выхлопных	145.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	490	°C
Portata Raffreddamento	186.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	34.6	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	UCI274G	
P.R.P. Мощность	180	kVA
L.T.P. Мощность	194	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	T2	
Стандарт	520	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 20	
Диаметр глушителя на выходе	89	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.