



D 100 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ
Модель двигателя	BF4M1013EC
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1800
Объем двигателя	4.80 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11
ВМЕР	1539 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	97.7 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	102.7 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	27.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	26.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	19.9 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	14.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	9.2 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	A1
Количество масла	13.0 l
Емкость антифриза в двигателе	7.2 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	73.3 kW
Тепло от выхлопных	79.5 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	475 °C
Portata Raffreddamento	108.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0 m³/min
Поток выхлопных газов	20.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	111.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	88.80 kW
Непр. мощность (LTP)	117.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	93.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1040 mm
Длина	2560 mm
Высота	1805 mm
Вес	1540 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274C
P.R.P. Мощность	125 kVA
L.T.P. Мощность	137.5 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV060HD
Стандарт	160 l
Опция	70 l
Негабарит*	800 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV060
Данные глушителя	MSR/a 65
Диаметр глушителя на выходе	76 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.