



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4006-23TAG2A
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	22.92 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	1977 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	638.0 kW
Полезная	
Мощность на маховике L.T.P.	702.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	199.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	177.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	129.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	90.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	122.7 l
Емкость антифриза в двигателе	51.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	498.0 kW
Тепло от выхлопных	695.0 kW
Тепло от радиатора	81.0 kW
Температура выхлопных газов	430 °C
Portata Raffreddamento	1140.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	73.0 m³/min
Поток выхлопных газов	190.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	750.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	600.00 kW
Непр. мощность (LTP)	825.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	660.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2100 mm
Длина	4000 mm
Высота	2100 mm
Вес	6040 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-C
P.R.P. Мощность	875 kVA
L.T.P. Мощность	950 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

