P 1500 CO

POWERFULL “CO”



Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**1505.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**1204.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**1656.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**1324.80**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	4012-46TAG2A	
Количество цилиндров	12	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	45.84	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	00-18	
BMEP	2278	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1245.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1373.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	341.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	310.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	234.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	157.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	177.0	l
Емкость антифриза в двигателе	73.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	428.0	kW
Тепло от выхлопных	1010.0	kW
Тепло от радиатора	90.0	kW
Температура выхлопных газов	0	°C
Portata Raffreddamento	1944.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	120.0	m³/min
Поток выхлопных газов	320.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	PI734C	
P.R.P. Мощность	1550	kVA
L.T.P. Мощность	1660	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX341	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CONTAINER 40 FT HIGH CUBE	
Данные глушителя	----	
Диаметр глушителя на выходе	0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.