V 415 B

POWERFULL “B”




Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**456.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**364.80**	kW
Непр. мощность (LTP)	**501.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**400.80**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**460 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	1280	mm
Длина	3140	mm
Высота	2020	mm
Вес	3310	kg

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA	
Модель двигателя	TAD1344GE	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	12.78	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2100	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	392.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	431.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	103.6	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	93.8	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	70.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	47.8	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	26.7	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	36.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	165.0	kW
Тепло от выхлопных	280.0	kW
Тепло от радиатора	22.0	kW
Температура выхлопных газов	440	°C
Portata Raffreddamento	0.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	33.0	m³/min
Поток выхлопных газов	0.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	S4L1D-F	
P.R.P. Мощность	500	kVA
L.T.P. Мощность	550	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	T3	
Стандарт	900	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 30	
Диаметр глушителя на выходе	140	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.