



GALAXY "GO"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M16G350/5
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	9.73 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2632 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	277.6 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	306.6 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	78.4 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	70.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	52.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	35.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	18.9 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	30.0 l
Емкость антифриза в двигателе	22.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	481.8 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Portata Raffreddamento	450.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	20.8 m³/min
Поток выхлопных газов	58.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	320.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	256.00 kW
Непр. мощность (LTP)	350.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	280.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1350 mm
Длина	3770 mm
Высота	2370 mm
Вес	0 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-E
P.R.P. Мощность	360 kVA
L.T.P. Мощность	415 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 25
Диаметр глушителя на выходе	114 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

