# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА C 1250 S

## C 1250 S

## POWERFULL “S”

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Описание | CUMMINS | |
| Модель двигателя | KTA50-G3 | |
| Количество цилиндров | 16 | |
| RPM скорость | 1800 | |
| Объем двигателя | 50.30 | l |
| Забор воздуха | Turbocharged | |
| Стандартное напряжение | 24 | Vdc |
| Дополнительное напряжение | | Vdc |
| Sae | 0-18 | |
| BMEP | 1620 | kPa |
| Охлаждение | вода | |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 1182.0 | kW |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 1342.0 | kW |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 330.0 | l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 291.0 | l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 222.0 | l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 157.0 | l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 89.0 | l/h |
| электронный регулятор | Стандартный | |
| Класс точности | G3 | |
| Количество масла | 177.0 | l |
| Емкость антифриза в двигателе | 161.0 | l |
| Тип радиатора | TR | |
| Тепло к радиатору | 900.0 | kW |
| Тепло от выхлопных | 935.0 | kW |
| Тепло от радиатора | 150.0 | kW |
| Температура выхлопных газов | 176 | °C |
| Portata Raffreddamento | 2076.0 | m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 110.4 | m³/min |
| Поток выхлопных газов | 257.7 | m³/min |
| TA Luft | N | |
| TA Luft/2 | N | |
| EPA | N | |
| Stage | N | |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Непр. мощность (PRP) | **1420.00** | kVA |
| Непр. мощность (PRP) | **1136.00** | kW |
| Непр. мощность (LTP) | **1600.00** | kVA |
| Непр. мощность (LTP) | **1280.00** | kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | **480 - 60 - 0.8** | |

## размеры и вес

| | | |
|---|---|---|
| Ширина | 2200 | mm |
| Длина | 8600 | mm |
| Высота | 3400 | mm |
| Вес | 14760 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Описание | MECC ALTE | |
| Модель алтернатора | ECO43-2LN/4 | |
| P.R.P. Мощность | 1560 | kVA |
| L.T.P. Мощность | 1700 | kVA |
| Подключение | Parallel star | |
| Число фаз | 3FN | |
| Обмотка | 12_800V | |
| Номер терминала | 12 | nr. |
| Защита IP | 23 | |
| электронный регулятор | DER-1 | |
| Точность | 1 | ± % |

## БАЗА КАДР

| | | |
|---|---|---|
| Модель | ST60 | |
| Стандарт | 0 | l |
| Опция | 0 | l |
| Негабарит* | 0 | l |

## кожух & шумоглушитель

| | | |
|---|---|---|
| Модель кожуха | C60/05/01 | |
| Данные глушителя | MSR/a 200 | |
| Диаметр глушителя на выходе | 219 | mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.