



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	1206A-E70TTAG3
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	7.01 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	2-11
ВМЕР	2064 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	202.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	224.6 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	61.1 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	54.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	40.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	27.8 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	16.5 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	16.0 l
Емкость антифриза в двигателе	13.7 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	182.7 kW
Тепло от выхлопных	246.3 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	505 °C
Portata Raffreddamento	337.2 m³/min
Расход воздуха при сжигании	14.0 m³/min
Поток выхлопных газов	31.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 5 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	225.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	180.00 kW
Непр. мощность (LTP)	250.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	200.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1350 mm
Длина	4270 mm
Высота	2370 mm
Вес	2970 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274H
P.R.P. Мощность	237.5 kVA
L.T.P. Мощность	256.3 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121/00/1
Данные глушителя	MSR/a 100
Диаметр глушителя на выходе	114 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

