



DS 635 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DOOSAN
Модель двигателя	DP180LBF
Количество цилиндров	10
RPM скорость	1800
Объем двигателя	18.27 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2680 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	577.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	637.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	165.3 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	150.7 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	114.2 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	77.7 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	41.2 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	36.0 l
Емкость антифриза в двигателе	21.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	448.0 kW
Тепло от выхлопных	620.0 kW
Тепло от радиатора	63.0 kW
Температура выхлопных газов	540 °C
Portata Raffreddamento	850.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	45.5 m³/min
Поток выхлопных газов	141.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6: ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	685.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	548.00 kW
Непр. мощность (LTP)	750.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	600.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	440 - 60 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	77 dBA

размеры и вес

Ширина	1860 mm
Длина	5020 mm
Высота	2570 mm
Вес	5170 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	HCI5E
P.R.P. Мощность	713 kVA
L.T.P. Мощность	769 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201
Стандарт	950 l
Опция	120 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

