



## POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Описание                             | PERKINS       |
| Модель двигателя                     | 4008TAG2A     |
| Количество цилиндров                 | 8             |
| RPM скорость                         | 1500          |
| Объем двигателя                      | 30.56 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение            | Vdc           |
| Sae                                  | 0-18          |
| ВМЕР                                 | 2320 kPa      |
| Охлаждение                           | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 872.0 kW      |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 958.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 248.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 220.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 160.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 108.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 57.0 l/h      |
| электронный регулятор                | Стандартный   |
| Класс точности                       | G3            |
| Количество масла                     | 165.6 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 48.0 l        |
| Тип радиатора                        | TE            |
| Тепло к радиатору                    | 332.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 698.0 kW      |
| Тепло от радиатора                   | 80.0 kW       |
| Температура выхлопных газов          | 438 °C        |
| Portata Raffreddamento               | 1095.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 75.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                | 200.0 m³/min  |
| TA Luft                              | N             |
| TA Luft/2                            | N             |
| EPA                                  | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |     |
|-----------------------------|----------------|-----|
| Непр. мощность (PRP)        | 1000.00        | kVA |
| Непр. мощность (PRP)        | 800.00         | kW  |
| Непр. мощность (LTP)        | 1100.00        | kVA |
| Непр. мощность (LTP)        | 880.00         | kW  |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 380 - 50 - 0.8 |     |
| Звуковое давление 7 метров. | 70             | dBA |

## размеры и вес

|        |       |    |
|--------|-------|----|
| Ширина | 2200  | mm |
| Длина  | 8600  | mm |
| Высота | 3200  | mm |
| Вес    | 11450 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| Описание              | STAMFORD |     |   |
|-----------------------|----------|-----|---|
| Модель алтернатора    | S6L1D-E  |     |   |
| P.R.P. Мощность       | 1000     | kVA |   |
| L.T.P. Мощность       | 1100     | kVA |   |
| Подключение           | Star     |     |   |
| Число фаз             | 3FN      |     |   |
| Обмотка               | 312      |     |   |
| Номер терминала       | 6        | nr. |   |
| Защита IP             | 23       |     |   |
| электронный регулятор | MX322    |     |   |
| Точность              | 0.5      | ±   | % |

## БАЗА КАДР

| Модель     | ST60 |
|------------|------|
| Стандарт   | 0    |
| Опция      | 0    |
| Негабарит* | 0    |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | C60/05    |
| Данные глушителя            | MSR/a 150 |
| Диаметр глушителя на выходе | 168 mm    |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.