



## POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Описание                             | FPT IVECO    |
| Модель двигателя                     | C13TE7       |
| Количество цилиндров                 | 6            |
| RPM скорость                         | 1500         |
| Объем двигателя                      | 12.90 l      |
| Забор воздуха                        | Turbocharged |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение            | Vdc          |
| Sae                                  | 1-14         |
| ВМЕР                                 | 2683 kPa     |
| Охлаждение                           | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 415.0 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 459.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 112.6 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)         | 100.6 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)          | 75.4 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)          | 51.5 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)          | 0.0 l/h      |
| электронный регулятор                | Стандартный  |
| Класс точности                       | G3           |
| Количество масла                     | 32.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 19.5 l       |
| Тип радиатора                        | TR           |
| Тепло к радиатору                    | 199.5 kW     |
| Тепло от выхлопных                   | 309.9 kW     |
| Тепло от радиатора                   | 18.7 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 520 °C       |
| Portata Raffreddamento               | 408.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 26.3 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 74.8 m³/min  |
| TA Luft                              | N            |
| TA Luft/2                            | N            |
| EPA                                  | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP) | 500.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP) | 400.00 kW      |
| Непр. мощность (LTP) | 540.00 kVA     |
| Непр. мощность (LTP) | 432.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)   | 380 - 50 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1270 mm |
| Длина  | 3180 mm |
| Высота | 1990 mm |
| Вес    | 3600 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5D       |
| P.R.P. Мощность       | 500 kVA     |
| L.T.P. Мощность       | 550 kVA     |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168 mm       |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

