



POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	N45TM3
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1500
Объем двигателя	4.50 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11
ВМЕР	1937 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	107.2 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	118.2 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	30.4 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	27.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	20.4 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	14.4 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	12.8 l
Емкость антифриза в двигателе	8.5 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	46.6 kW
Тепло от выхлопных	82.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	540 °C
Portata Raffreddamento	132.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0 m³/min
Поток выхлопных газов	20.3 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	100.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	80.00 kW
Непр. мощность (LTP)	110.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	88.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	960 mm
Длина	1970 mm
Высота	1510 mm
Вес	1090 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI274C
P.R.P. Мощность	100 kVA
L.T.P. Мощность	110 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 15
Диаметр глушителя на выходе	70 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.