P 21 FOX

FOX “FOX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	404A-22G1	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	2.22	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	4-7	
BMEP	658	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	21.6	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	23.9	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	7.3	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	6.4	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	4.8	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	3.5	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	10.6	l
Емкость антифриза в двигателе	3.6	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	19.9	kW
Тепло от выхлопных	16.6	kW
Тепло от радиатора	3.8	kW
Температура выхлопных газов	440	°C
Portata Raffreddamento	39.6	m³/min
Расход воздуха при сжигании	1.7	m³/min
Поток выхлопных газов	4.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**24.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**19.20**	kW
Непр. мощность (LTP)	**26.60**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**21.28**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**69**	dBA

размеры и вес

Ширина	770	mm
Длина	1660	mm
Высота	1350	mm
Вес	730	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECP28 VL4 C	
P.R.P. Мощность	33	kVA
L.T.P. Мощность	36.3	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	12STD	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DSR	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	50	l
Опция	600	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F50/02	
Диаметр глушителя на выходе	50	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.