



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Описание                                | PERKINS       |
| Модель двигателя                        | 2506A-E15TAG2 |
| Количество цилиндров                    | 6             |
| RPM скорость                            | 1500          |
| Объем двигателя                         | 15.20 l       |
| Забор воздуха                           | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение                  | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение               | Vdc           |
| Sae                                     | -14           |
| ВМЕР                                    | 2405 kPa      |
| Охлаждение                              | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная | 435.0 kW      |
| Мощность на маховике L.T.P.<br>Полезная | 478.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)           | 111.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)           | 100.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)            | 76.0 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)            | 53.0 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)            | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                   | Стандартный   |
| Класс точности                          | G3            |
| Количество масла                        | 62.0 l        |
| Емкость антифриза в двигателе           | 58.0 l        |
| Тип радиатора                           | TR            |
| Тепло к радиатору                       | 147.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                      | 308.0 kW      |
| Тепло от радиатора                      | 31.2 kW       |
| Температура выхлопных газов             | 550 °C        |
| Portata Raffreddamento                  | 722.0 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании             | 35.8 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                   | 94.0 m³/min   |
| TA Luft                                 | N             |
| TA Luft/2                               | N             |
| EPA                                     | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 500.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | 400.00 kW      |
| Непр. мощность (LTP)        | 550.00 kVA     |
| Непр. мощность (LTP)        | 440.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 380 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 72 dBA         |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1600 mm |
| Длина  | 4810 mm |
| Высота | 2560 mm |
| Вес    | 5340 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5D       |
| P.R.P. Мощность       | 500 kVA     |
| L.T.P. Мощность       | 550 kVA     |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |             |
|------------|-------------|
| Модель     | GV151/00/00 |
| Стандарт   | 800 l       |
| Опция      | 0 l         |
| Негабарит* | 0 l         |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Модель кожуха               | GV151/00/1 |
| Данные глушителя            | MSR/a 125  |
| Диаметр глушителя на выходе | 140 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.