ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА F 250 GX

F 250 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO	
Модель двигателя	N67TE8P	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	6.70	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	3-11	
BMEP	2354	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	229.5	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	253.5	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	63.8	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	55.8	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	41.8	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	28.8	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	16.2	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	17.0	l
Емкость антифриза в двигателе	8.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	133.1	kW
Тепло от выхлопных	162.5	kW
Тепло от радиатора	18.7	kW
Температура выхлопных газов	730	°C
Portata Raffreddamento	312.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	15.2	m³/min
Поток выхлопных газов	53.5	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**270.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**216.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**295.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**236.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	1350	mm
Длина	3770	mm
Высота	2370	mm
Вес	2790	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	UCDI274K	
P.R.P. Мощность	291	kVA
L.T.P. Мощность	312	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121	
Стандарт	500	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121	
Данные глушителя	MSR/a 80	
Диаметр глушителя на выходе	89	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.