



### POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Описание                             | MITSUBISHI    |
| Модель двигателя                     | S16R-PTA      |
| Количество цилиндров                 | 16            |
| RPM скорость                         | 1800          |
| Объем двигателя                      | 65.37 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение            | Vdc           |
| Sae                                  | 00-21         |
| ВМЕР                                 | 1618 kPa      |
| Охлаждение                           | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 1540.0 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 1700.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 423.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 383.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 293.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 212.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 148.0 l/h     |
| электронный регулятор                | Стандартный   |
| Класс точности                       | G3            |
| Количество масла                     | 230.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 170.0 l       |
| Тип радиатора                        | TE            |
| Тепло к радиатору                    | 928.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 1085.0 kW     |
| Тепло от радиатора                   | 111.0 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 0 °C          |
| Portata Raffreddamento               | 1950.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 127.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 337.0 m³/min  |
| TA Luft                              | N             |
| TA Luft/2                            | N             |
| EPA                                  | N             |

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>1850.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP) | <b>1480.00</b> kW     |
| Непр. мощность (LTP) | <b>1985.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (LTP) | <b>1588.00</b> kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>460 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

### ГЕНЕРАТОР

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Описание              | STAMFORD |
| Модель алтернатора    | PI734C   |
| P.R.P. Мощность       | 1855 kVA |
| L.T.P. Мощность       | 1985 kVA |
| Подключение           | Star     |
| Число фаз             | 3FN      |
| Обмотка               | 312      |
| Номер терминала       | 6 nr.    |
| Защита IP             | 23       |
| электронный регулятор | MX341    |
| Точность              | 1 ± %    |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 65        |
| Диаметр глушителя на выходе | 406 mm       |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

