



S 450 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	SCANIA
Модель двигателя	DC13 072A 02 13
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	12.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	0 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	428.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	470.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	115.4 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	103.3 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	74.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	50.3 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	36.0 l
Емкость антифриза в двигателе	16.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	278.0 kW
Тепло от выхлопных	358.0 kW
Тепло от радиатора	41.0 kW
Температура выхлопных газов	557 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0 m³/min
Поток выхлопных газов	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	500.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	400.00 kW
Непр. мощность (LTP)	550.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	440.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	440 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1600 mm
Длина	4810 mm
Высота	2560 mm
Вес	4640 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-F
P.R.P. Мощность	500 kVA
L.T.P. Мощность	550 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV151/00/00
Стандарт	800 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV151/00/1
Данные глушителя	MSR/a 125
Диаметр глушителя на выходе	140 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.