



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	16M55G3750/5
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	87.50 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	3017 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	2900.0 kW
Полезная	
Мощность на маховике L.T.P.	3300.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	755.1 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	660.4 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	495.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	345.8 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	192.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	582.0 l
Емкость антифриза в двигателе	350.5 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1836.0 kW
Тепло от выхлопных	2453.0 kW
Тепло от радиатора	256.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
	0.0
Расход воздуха при сжигании	220.0 m³/min
Поток выхлопных газов	737.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	3250.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	2600.00 kW
Непр. мощность (LTP)	3750.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	3000.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2130 mm
Длина	10500 mm
Высота	2650 mm
Вес	26100 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	LVS1804W
P.R.P. Мощность	3555 kVA
L.T.P. Мощность	3910 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	6STD
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DM110
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	----
Диаметр глушителя на выходе	0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

