



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	MITSUBISHI
Модель двигателя	S16R-PTA
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	65.37 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	1814 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1480.0 kW
Полезная	
Мощность на маховике L.T.P.	1620.0 kW
Полезная	
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	399.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	354.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	269.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	190.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	108.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	230.0 l
Емкость антифриза в двигателе	170.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	852.0 kW
Тепло от выхлопных	976.0 kW
Тепло от радиатора	102.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
	0.0
Расход воздуха при сжигании	117.0 m³/min
Поток выхлопных газов	309.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1730.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1384.00 kW
Непр. мощность (LTP)	1873.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	1498.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S7L1D-E
P.R.P. Мощность	1750 kVA
L.T.P. Мощность	1873 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 65
Диаметр глушителя на выходе	406 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

