ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА C 1250 S

C 1250 S

POWERFULL “S”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	CUMMINS	
Модель двигателя	KTA50-G3	
Количество цилиндров	16	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	50.30	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	1620	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1182.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1342.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	330.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	291.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	222.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	157.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	89.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	177.0	l
Емкость антифриза в двигателе	161.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	900.0	kW
Тепло от выхлопных	935.0	kW
Тепло от радиатора	150.0	kW
Температура выхлопных газов	176	°C
Portata Raffreddamento	2076.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	110.4	m³/min
Поток выхлопных газов	257.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**1420.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**1136.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**1563.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**1250.40**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**440 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	2200	mm
Длина	8600	mm
Высота	3400	mm
Вес	14870	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S6L1D-G	
P.R.P. Мощность	1431	kVA
L.T.P. Мощность	1563	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX322	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/05/01	
Данные глушителя	MSR/a 200	
Диаметр глушителя на выходе	219	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.