



P 1260 C



## POWERFULL "C"



IMAGE NOT AVAILABLE

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Описание                      | PERKINS       |
| Модель двигателя              | 4012-46TWG2A  |
| Количество цилиндров          | 12            |
| RPM скорость                  | 1500          |
| Объем двигателя               | 45.84 l       |
| Забор воздуха                 | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение        | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение     | Vdc           |
| Sae                           | 00-18         |
| ВМЕР                          | 1930 kPa      |
| Охлаждение                    | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 1062.0 kW     |
| Полезная                      |               |
| Мощность на маховике L.T.P.   | 1173.0 kW     |
| Полезная                      |               |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 287.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.) | 258.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)  | 196.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)  | 141.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)  | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор         | Стандартный   |
| Класс точности                | G3            |
| Количество масла              | 177.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе | 73.0 l        |
| Тип радиатора                 | TR            |
| Тепло к радиатору             | 372.0 kW      |
| Тепло от выхлопных            | 878.0 kW      |
| Тепло от радиатора            | 81.0 kW       |
| Температура выхлопных газов   | 422 °C        |
| Portata Raffreddamento        | 1746.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании   | 102.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов         | 230.0 m³/min  |
| TA Luft                       | N             |
| TA Luft/2                     | N             |
| EPA                           | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 1253.00 kVA    |
| Непр. мощность (PRP)        | 1002.40 kW     |
| Непр. мощность (LTP)        | 1345.00 kVA    |
| Непр. мощность (LTP)        | 1076.00 kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 83 dBA         |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Описание              | STAMFORD |
| Модель алтернатора    | S6L1D-G  |
| P.R.P. Мощность       | 1260 kVA |
| L.T.P. Мощность       | 1345 kVA |
| Подключение           | Star     |
| Число фаз             | 3FN      |
| Обмотка               | 312      |
| Номер терминала       | 6 nr.    |
| Защита IP             | 23       |
| электронный регулятор | MX322    |
| Точность              | 0.5 ± %  |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | C60/07    |
| Данные глушителя            | MSR/a 200 |
| Диаметр глушителя на выходе | 219 mm    |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.