



## POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Описание                                  | MITSUBISHI   |
| Модель двигателя                          | S12R-PTA     |
| Количество цилиндров                      | 12           |
| RPM скорость                              | 1500         |
| Объем двигателя                           | 49.03 l      |
| Забор воздуха                             | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc          |
| Sae                                       | 00-21        |
| ВМЕР                                      | 1814 kPa     |
| Охлаждение                                | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 1110.0 kW    |
| Аварийная мощность (Е.Р.) на max Полезная | 1220.0 kW    |
| Расход топлива. 100% (Е.Р.)               | 294.0 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 269.0 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 203.0 l/h    |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 151.0 l/h    |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 93.0 l/h     |
| электронный регулятор                     | Стандартный  |
| Класс точности                            | G3           |
| Количество масла                          | 180.0 l      |
| Емкость антифриза в двигателе             | 125.0 l      |
| Тип радиатора                             | TE           |
| Тепло к радиатору                         | 648.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                        | 758.0 kW     |
| Тепло от радиатора                        | 77.8 kW      |
| Температура выхлопных газов               | 0 °C         |
|                                           | 0.0          |
| Расход воздуха при сжигании               | 89.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                     | 235.0 m³/min |
| TA Luft                                   | N            |
| TA Luft/2                                 | N            |
| EPA                                       | N            |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 1280.00 kVA    |
| Непр. мощность (PRP)        | 1024.00 kW     |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | 1400.00 kVA    |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | 1120.00 kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 78.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |          |
|--------|----------|
| Ширина | 2200 mm  |
| Длина  | 8600 mm  |
| Высота | 3400 mm  |
| Вес    | 15000 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | MECC ALTE     |
| Модель алтернатора    | ECO43 2L4 A   |
| P.R.P. Мощность       | 1300.0 kVA    |
| Е.Р. Мощность         | 1420.0 kVA    |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 12_800V       |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | DER-1         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | C60       |
| Данные глушителя            | MSR/a 200 |
| Диаметр глушителя на выходе | 219.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

