



POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	1104C-44TAG2
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1500
Объем двигателя	4.40 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1702 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	89.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на маховике	97.9 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	24.9 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	22.6 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	17.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	11.2 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	8.0 l
Емкость антифриза в двигателе	7.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	46.1 kW
Тепло от выхлопных	71.7 kW
Тепло от радиатора	6.8 kW
Температура выхлопных газов	514 °C
Portata Raffreddamento	165.6 m³/min
Расход воздуха при сжигании	6.0 m³/min
Поток выхлопных газов	15.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	100.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	80.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	110.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	88.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	960 mm
Длина	1890 mm
Высота	1400 mm
Вес	1200 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECP34 2S4 A
P.R.P. Мощность	105.0 kVA
E.P. Мощность	116.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	12STD
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DSR
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 15
Диаметр глушителя на выходе	70.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.