



### CRICKET "СК"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Описание                      | PERKINS      |
| Модель двигателя              | 1104C-44TAG2 |
| Количество цилиндров          | 4            |
| RPM скорость                  | 1800         |
| Объем двигателя               | 4.40 l       |
| Забор воздуха                 | Turbocharged |
| Стандартное напряжение        | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение     | 24 Vdc       |
| Sae                           | 3-11½        |
| ВМЕР                          | 1618 kPa     |
| Охлаждение                    | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 101.5 kW     |
| Полезная                      |              |
| Аварийная мощность (Е.Р.) на  | 111.6 kW     |
| Полезная                      |              |
| Расход топлива. 100% (Е.Р.)   | 29.7 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)  | 26.9 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)   | 20.2 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)   | 14.1 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)   | 0.0 l/h      |
| электронный регулятор         | Стандартный  |
| Класс точности                | G3           |
| Количество масла              | 8.0 l        |
| Емкость антифриза в двигателе | 7.0 l        |
| Тип радиатора                 | TR           |
| Тепло к радиатору             | 57.7 kW      |
| Тепло от выхлопных            | 89.8 kW      |
| Тепло от радиатора            | 8.5 kW       |
| Температура выхлопных газов   | 517 °C       |
| Portata Raffreddamento        | 225.6 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании   | 7.8 m³/min   |
| Поток выхлопных газов         | 18.4 m³/min  |
| TA Luft                       | N            |
| TA Luft/2                     | N            |
| EPA                           | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)        | <b>114.50</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | <b>91.60</b> kW       |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | <b>125.50</b> kVA     |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | <b>100.40</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | <b>208 - 60 - 0.8</b> |
| Звуковое давление 7 метров. | <b>78.0</b> dBA       |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1100 mm |
| Длина  | 2613 mm |
| Высота | 1440 mm |
| Вес    | 1450 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | STAMFORD      |
| Модель алтернатора    | UCI274D       |
| P.R.P. Мощность       | 131.3 kVA     |
| Е.Р. Мощность         | 142.5 kVA     |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 311           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | AS440         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | CK30  |
| Стандарт   | 145 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | CK30     |
| Данные глушителя            | MSR/a 65 |
| Диаметр глушителя на выходе | 76.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

