



## CRICKET "СК"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Описание                         | FPT IVECO    |
| Модель двигателя                 | N67TM7       |
| Количество цилиндров             | 6            |
| RPM скорость                     | 1800         |
| Объем двигателя                  | 6.70 l       |
| Забор воздуха                    | Turbocharged |
| Стандартное напряжение           | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение        | 24 Vdc       |
| Sae                              | 3-11½        |
| ВМЕР                             | 1841 kPa     |
| Охлаждение                       | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.      | 170.0 kW     |
| Полезная                         |              |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах | 187.0 kW     |
| Полезная                         |              |
| Расход топлива. 100% (E.P.)      | 48.9 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)     | 45.5 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)      | 38.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)      | 22.7 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)      | 0.0 l/h      |
| электронный регулятор            | On request   |
| Класс точности                   |              |
| Количество масла                 | 17.2 l       |
| Емкость антифриза в двигателе    | 10.5 l       |
| Тип радиатора                    | TR           |
| Тепло к радиатору                | 113.4 kW     |
| Тепло от выхлопных               | 139.4 kW     |
| Тепло от радиатора               | 16.6 kW      |
| Температура выхлопных газов      | 495 °C       |
| Portata Raffreddamento           | 0.0 m³/min   |
| Расход воздуха при сжигании      | 11.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов            | 37.0 m³/min  |
| TA Luft                          | N            |
| TA Luft/2                        | N            |
| EPA                              | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 200.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | 160.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.)    | 225.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.)    | 180.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 208 - 60 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 81.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1150 mm |
| Длина  | 2944 mm |
| Высота | 1870 mm |
| Вес    | 1950 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | STAMFORD      |
| Модель алтернатора    | UCI274H       |
| P.R.P. Мощность       | 237.5 kVA     |
| E.P. Мощность         | 256.3 kVA     |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 311           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | AS440         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | CK40  |
| Стандарт   | 280 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | CK40     |
| Данные глушителя            | MSR/a 80 |
| Диаметр глушителя на выходе | 89.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.