



POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	CUMMINS
Модель двигателя	KTA38-G14
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	37.80 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	1868 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	846.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на маховике	936.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	228.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	209.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	161.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	113.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	65.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	135.0 l
Емкость антифриза в двигателе	32.7 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	594.0 kW
Тепло от выхлопных	590.0 kW
Тепло от радиатора	137.0 kW
Температура выхлопных газов	513 °C
Portata Raffreddamento	1062.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0 m³/min
Поток выхлопных газов	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1000.00	kVA
Непр. мощность (PRP)	800.00	kW
Аварийное питание (E.P.)	1100.00	kVA
Аварийное питание (E.P.)	880.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8	
Звуковое давление 7 метров.	72.0	dBA

размеры и вес

Ширина	2200	mm
Длина	8600	mm
Высота	3400	mm
Вес	12540	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD		
Модель алтернатора	HCI6J		
P.R.P. Мощность	1000.0	kVA	
E.P. Мощность	1100.0	kVA	
Подключение	Series star		
Число фаз	3FN		
Обмотка	311		
Номер терминала	12	nr.	
Защита IP	23		
электронный регулятор	MX322		
Точность	0.5	± %	

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0
Опция	0
Негабарит*	0

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/05
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.