



### POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Описание                         | PERKINS       |
| Модель двигателя                 | 4008TAG2A     |
| Количество цилиндров             | 8             |
| RPM скорость                     | 1500          |
| Объем двигателя                  | 30.56 l       |
| Забор воздуха                    | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение           | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение        | Vdc           |
| Sae                              | 0-18          |
| ВМЕР                             | 2320 kPa      |
| Охлаждение                       | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.      | 876.0 kW      |
| Полезная                         |               |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах | 962.0 kW      |
| Полезная                         |               |
| Расход топлива. 100% (E.P.)      | 248.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)     | 220.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)      | 160.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)      | 108.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)      | 57.0 l/h      |
| электронный регулятор            | Стандартный   |
| Класс точности                   | G3            |
| Количество масла                 | 165.6 l       |
| Емкость антифриза в двигателе    | 48.0 l        |
| Тип радиатора                    | TE            |
| Тепло к радиатору                | 332.0 kW      |
| Тепло от выхлопных               | 698.0 kW      |
| Тепло от радиатора               | 80.0 kW       |
| Температура выхлопных газов      | 438 °C        |
| Portata Raffreddamento           | 1164.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании      | 75.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов            | 200.0 m³/min  |
| TA Luft                          | N             |
| TA Luft/2                        | N             |
| EPA                              | N             |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)        | <b>1000.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP)        | <b>800.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.)    | <b>1100.00</b> kVA    |
| Аварийное питание (E.P.)    | <b>880.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | <b>380 - 50 - 0.8</b> |
| Звуковое давление 7 метров. | <b>70.0</b> dBA       |

### размеры и вес

|        |          |
|--------|----------|
| Ширина | 2200 mm  |
| Длина  | 8600 mm  |
| Высота | 3200 mm  |
| Вес    | 11450 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | S6L1D-E    |
| P.R.P. Мощность       | 1000.0 kVA |
| E.P. Мощность         | 1100.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX322      |
| Точность              | 0.5 ± %    |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | C60/05    |
| Данные глушителя            | MSR/a 150 |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

