



## POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Описание                                 | BAUDOUIN     |
| Модель двигателя                         | 4M10G6D0/S   |
| Количество цилиндров                     | 4            |
| RPM скорость                             | 1800         |
| Объем двигателя                          | 4.09 l       |
| Забор воздуха                            | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                   | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                | Vdc          |
| Sae                                      | 3-11½        |
| ВМЕР                                     | 1876 kPa     |
| Охлаждение                               | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 100.6 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>маховике | 110.6 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 28.6 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 26.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 19.3 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 13.3 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 7.7 l/h      |
| электронный регулятор                    | Стандартный  |
| Класс точности                           | G3           |
| Количество масла                         | 13.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе            | 9.4 l        |
| Тип радиатора                            | TR           |
| Тепло к радиатору                        | 35.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                       | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                       | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов              | 570 °C       |
| Portata Raffreddamento                   | 213.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании              | 10.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                    | 28.5 m³/min  |
| TA Luft                                  | N            |
| TA Luft/2                                | N            |
| EPA                                      | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 112.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | 89.60 kW       |
| Аварийное питание (E.P.) | 125.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | 100.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 380 - 60 - 0.8 |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCI274E     |
| P.R.P. Мощность       | 140.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 150.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 12        |
| Диаметр глушителя на выходе | 60.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

