



CRICKET "СК"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	4M10G88/5
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1500
Объем двигателя	4.09 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1570 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	70.5 kW
Аварийная мощность (Е.Р.) на Полезная	78.5 kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	21.3 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	18.8 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	13.5 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	9.1 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	5.3 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	13.0 l
Емкость антифриза в двигателе	9.4 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	51.4 kW
Тепло от выхлопных	65.1 kW
Тепло от радиатора	10.8 kW
Температура выхлопных газов	570 °C
Portata Raffreddamento	146.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	4.8 m³/min
Поток выхлопных газов	17.3 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	62.50 kVA
Непр. мощность (PRP)	50.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	68.80 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	55.04 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	930 mm
Длина	2100 mm
Высота	1280 mm
Вес	1071 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S1L2-Y
P.R.P. Мощность	62.5 kVA
Е.Р. Мощность	68.8 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS540
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	CK20
Стандарт	90 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CK20
Данные глушителя	F60/00
Диаметр глушителя на выходе	60.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.