



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Описание                                 | BAUDOUIN     |
| Модель двигателя                         | 4M06G44/5    |
| Количество цилиндров                     | 4            |
| RPM скорость                             | 1500         |
| Объем двигателя                          | 2.30 l       |
| Забор воздуха                            | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                   | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                | Vdc          |
| Sae                                      | 3-11½        |
| ВМЕР                                     | 1391 kPa     |
| Охлаждение                               | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 36.5 kW      |
| Аварийная мощность (Е.Р.) на<br>Полезная | 40.5 kW      |
| Расход топлива. 100% (Е.Р.)              | 10.8 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 9.5 l/h      |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 7.0 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 4.7 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 2.8 l/h      |
| электронный регулятор                    | Стандартный  |
| Класс точности                           | G3           |
| Количество масла                         | 11.5 l       |
| Емкость антифриза в двигателе            | 5.0 l        |
| Тип радиатора                            | TR           |
| Тепло к радиатору                        | 59.9 kW      |
| Тепло от выхлопных                       | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                       | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов              | 650 °C       |
| Portata Raffreddamento                   | 84.3 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании              | 2.2 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                    | 7.9 m³/min   |
| TA Luft                                  | N            |
| TA Luft/2                                | N            |
| EPA                                      | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 30.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)     | 24.00 kW       |
| Аварийное питание (Е.Р.) | 33.00 kVA      |
| Аварийное питание (Е.Р.) | 26.40 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 400 - 50 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1040 mm |
| Длина  | 2260 mm |
| Высота | 1805 mm |
| Вес    | 1040 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S0L2-P      |
| P.R.P. Мощность       | 30.0 kVA    |
| Е.Р. Мощность         | 33.0 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV030HD |
| Стандарт   | 160 l   |
| Опция      | 70 l    |
| Негабарит* | 0 l     |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | GV030    |
| Данные глушителя            | MSR/a 50 |
| Диаметр глушителя на выходе | 60.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.