



## POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Описание                      | VOLVO-PENTA  |
| Модель двигателя              | TWD1744GE    |
| Количество цилиндров          | 6            |
| RPM скорость                  | 1800         |
| Объем двигателя               | 17.26 l      |
| Забор воздуха                 | Turbocharged |
| Стандартное напряжение        | 24 Vdc       |
| Дополнительное напряжение     | Vdc          |
| Sae                           | 0-18         |
| ВМЕР                          | 0 kPa        |
| Охлаждение                    | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 682.0 kW     |
| Полезная                      |              |
| Аварийная мощность (E.P.) на  | 750.0 kW     |
| Полезная                      |              |
| Расход топлива. 100% (E.P.)   | 183.9 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)  | 167.1 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)   | 125.9 l/h    |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)   | 86.1 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)   | 38.4 l/h     |
| электронный регулятор         | Стандартный  |
| Класс точности                | G3           |
| Количество масла              | 47.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе | 55.0 l       |
| Тип радиатора                 | TR           |
| Тепло к радиатору             | 251.0 kW     |
| Тепло от выхлопных            | 540.0 kW     |
| Тепло от радиатора            | 24.0 kW      |
| Температура выхлопных газов   | 491 °C       |
| Portata Raffreddamento        | 696.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании   | 0.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов         | 140.4 m³/min |
| TA Luft                       | N            |
| TA Luft/2                     | N            |
| EPA                           | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 800.00 kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | 640.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | 880.00 kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | 704.00 kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 380 - 60 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1390 mm |
| Длина  | 3580 mm |
| Высота | 2300 mm |
| Вес    | 5200 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | S6L1D-D    |
| P.R.P. Мощность       | 910.0 kVA  |
| E.P. Мощность         | 1000.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX322      |
| Точность              | 0.5 ± %    |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.