



### POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Описание                                  | PERKINS        |
| Модель двигателя                          | 2806A-E18TAG1A |
| Количество цилиндров                      | 6              |
| RPM скорость                              | 1800           |
| Объем двигателя                           | 18.13 l        |
| Забор воздуха                             | Turbocharged   |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc         |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc            |
| Sae                                       | 0-18           |
| ВМЕР                                      | 2087 kPa       |
| Охлаждение                                | вода           |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 543.0 kW       |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 598.0 kW       |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 141.0 l/h      |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 127.0 l/h      |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 95.0 l/h       |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 66.0 l/h       |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 0.0 l/h        |
| электронный регулятор                     | Стандартный    |
| Класс точности                            | G3             |
| Количество масла                          | 62.0 l         |
| Емкость антифриза в двигателе             | 0.0 l          |
| Тип радиатора                             | TR             |
| Тепло к радиатору                         | 166.0 kW       |
| Тепло от выхлопных                        | 441.0 kW       |
| Тепло от радиатора                        | 40.0 kW        |
| Температура выхлопных газов               | 481 °C         |
| Расход воздуха для охлаждения             | 852.0 m³/min   |
| Расход воздуха при сжигании               | 43.0 m³/min    |
| Поток выхлопных газов                     | 109.0 m³/min   |
| TA Luft                                   | N              |
| TA Luft/2                                 | N              |
| EPA                                       | N              |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>625.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>500.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>687.00</b> kVA     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>549.60</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>208 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1536 mm |
| Длина  | 3500 mm |
| Высота | 2275 mm |
| Вес    | 4570 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | MECC ALTE     |
| Модель алтернатора    | ECO40-2L/4    |
| P.R.P. Мощность       | 720.0 kVA     |
| E.P. Мощность         | 778.0 kVA     |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 12STD         |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | DER-1         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T3    |
| Стандарт   | 900 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

