ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 151 GX

P 151 GX

GALAXY “GX”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	1106A-70TAG2	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	7.01	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1478	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	147.4	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	163.8	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	41.7	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	38.2	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	29.1	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	19.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	11.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	16.5	l
Емкость антифриза в двигателе	9.5	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	112.7	kW
Тепло от выхлопных	120.6	kW
Тепло от радиатора	12.3	kW
Температура выхлопных газов	407	°C
Расход воздуха для охлаждения	245.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	15.0	m³/min
Поток выхлопных газов	32.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**170.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**136.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**187.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**149.60**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**220 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**74.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1140	mm
Длина	3060	mm
Высота	2200	mm
Вес	2300	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECO38-1SN/4	
P.R.P. Мощность	220.0	kVA
E.P. Мощность	236.0	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	12STD	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DSR	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV100HD	
Стандарт	360	l
Опция	120	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV100	
Данные глушителя	MSR/a 80	
Диаметр глушителя на выходе	89.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.