



P 1260 C



## POWERFULL "C"



IMAGE NOT AVAILABLE

Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Описание                                  | PERKINS       |
| Модель двигателя                          | 4012-46TWG2A  |
| Количество цилиндров                      | 12            |
| RPM скорость                              | 1500          |
| Объем двигателя                           | 45.84 l       |
| Забор воздуха                             | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc           |
| Sae                                       | 00-18         |
| ВМЕР                                      | 1930 kPa      |
| Охлаждение                                | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 1055.0 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 1166.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 287.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 258.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 196.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 141.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                     | Стандартный   |
| Класс точности                            | G3            |
| Количество масла                          | 177.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе             | 73.0 l        |
| Тип радиатора                             | TE            |
| Тепло к радиатору                         | 372.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                        | 878.0 kW      |
| Тепло от радиатора                        | 81.0 kW       |
| Температура выхлопных газов               | 422 °C        |
| Расход воздуха для охлаждения             | 1320.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании               | 102.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                     | 230.0 m³/min  |
| TA Luft                                   | N             |
| TA Luft/2                                 | N             |
| EPA                                       | N             |

Stage 6 Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 1225.00 kVA    |
| Непр. мощность (PRP)        | 980.00 kW      |
| Аварийное питание (E.P.)    | 1310.00 kVA    |
| Аварийное питание (E.P.)    | 1048.00 kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 380 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 83.0 dBA       |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | PI734A     |
| P.R.P. Мощность       | 1225.0 kVA |
| E.P. Мощность         | 1310.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX341      |
| Точность              | 1.0 ± %    |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | C60/07    |
| Данные глушителя            | MSR/a 200 |
| Диаметр глушителя на выходе | 219.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.