



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Описание                      | PERKINS      |
| Модель двигателя              | 1103A-33TG2  |
| Количество цилиндров          | 3            |
| RPM скорость                  | 1500         |
| Объем двигателя               | 3.30 l       |
| Забор воздуха                 | Turbocharged |
| Стандартное напряжение        | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение     | 24 Vdc       |
| Sae                           | 3-11½        |
| ВМЕР                          | 1333 kPa     |
| Охлаждение                    | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 53.8 kW      |
| Полезная                      |              |
| Аварийная мощность (Е.Р.) на  | 59.3 kW      |
| Полезная                      |              |
| Расход топлива. 100% (Е.Р.)   | 15.9 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)  | 14.6 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)   | 10.8 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)   | 7.6 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)   | 4.2 l/h      |
| электронный регулятор         | On request   |
| Класс точности                | G2           |
| Количество масла              | 8.3 l        |
| Емкость антифриза в двигателе | 4.4 l        |
| Тип радиатора                 | TR           |
| Тепло к радиатору             | 35.0 kW      |
| Тепло от выхлопных            | 41.0 kW      |
| Тепло от радиатора            | 10.0 kW      |
| Температура выхлопных газов   | 557 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения | 89.0 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании   | 3.8 m³/min   |
| Поток выхлопных газов         | 10.1 m³/min  |
| TA Luft                       | N            |
| TA Luft/2                     | N            |
| EPA                           | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 60.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)        | 48.00 kW       |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | 63.00 kVA      |
| Аварийное питание (Е.Р.)    | 50.40 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 415 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 60.0 dBA       |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1040 mm |
| Длина  | 2260 mm |
| Высота | 1820 mm |
| Вес    | 1300 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | DINGOL      |
| Модель алтернатора    | DG60        |
| P.R.P. Мощность       | 60.0 kVA    |
| Е.Р. Мощность         | 63.0 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | 460         |
| Точность              | 2.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV030HD |
| Стандарт   | 160 l   |
| Опция      | 70 l    |
| Негабарит* | 0 l     |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | GV030    |
| Данные глушителя            | MSR/a 50 |
| Диаметр глушителя на выходе | 60.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

