## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА F 63 GX



## F 63 GX





## **GALAXY "GX"**



<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Описание	FPT IVECO	
Модель двигателя	N45SM1F	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	4.50	I
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
ВМЕР	1102	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	54.5	kW
Аварийная мощность (Е.Р.) на мах Полезная	60.2	kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	18.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	16.7	l/h
Расход топлива. 75% (Р.К.Р)	13.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	9.5	l/h
Расход топлива. 25% (Р.К.Р)	0.0	l/h
электронный регулятор	Not available	
Класс точности	G2	
Количество масла	12.8	I
Емкость антифриза в двигателе	8.5	1
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	39.8	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	492	°C
Расход воздуха для охлаждения	0.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	4.1	m³/min
Поток выхлопных газов	12.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ		
Непр. мощность (PRP)	60.00	kVA
Непр. мощность (PRP)	48.00	kW
Аварийное питание (Е.Р.)	63.00	kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	50.40	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	
Звуковое давление 7 метров.	68.0	dBA

размеры и вес		
Ширина	1040	mm
Длина	2260	mm
Высота	1790	mm
Вес	1270	kg
ГЕНЕРАТОР		

ГЕНЕРАТОР	
Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	UCI224E
P.R.P. Мощность	60.0 kVA
Е.Р. Мощность	63.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР	
Модель	GV030HD
Стандарт	160 I
Опция	70 I
Негабарит*	0

кожух & шумоглушитель		
Модель кожуха	GV030	
Данные глушителя	MSR/a 50	
Диаметр глушителя на выходе	60.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° С, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. E.P. - Emergency power - Аварийное питание: Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stag сылки на данные в данном документе, являются номиналуными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта