



P 30 B



## POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Описание                                     | PERKINS     |
| Модель двигателя                             | 1103A-33G   |
| Количество цилиндров                         | 3           |
| RPM скорость                                 | 1500        |
| Объем двигателя                              | 3.30 l      |
| Забор воздуха                                | Aspirated   |
| Стандартное напряжение                       | 12 Vdc      |
| Дополнительное напряжение                    | Vdc         |
| Sae                                          | 3-11½       |
| ВМЕР                                         | 684 kPa     |
| Охлаждение                                   | вода        |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная      | 27.7 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>мах Полезная | 30.4 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)                  | 7.9 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)                 | 7.1 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)                  | 5.4 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)                  | 3.9 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)                  | 2.5 l/h     |
| электронный регулятор                        | On request  |
| Класс точности                               | G2          |
| Количество масла                             | 8.3 l       |
| Емкость антифриза в двигателе                | 4.4 l       |
| Тип радиатора                                | TR          |
| Тепло к радиатору                            | 16.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                           | 22.0 kW     |
| Тепло от радиатора                           | 5.0 kW      |
| Температура выхлопных газов                  | 500 °C      |
| Расход воздуха для охлаждения                | 53.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании                  | 2.2 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                        | 5.7 m³/min  |
| TA Luft                                      | N           |
| TA Luft/2                                    | N           |
| EPA                                          | N           |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 27.50 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)     | 22.00 kW       |
| Аварийное питание (E.P.) | 30.20 kVA      |
| Аварийное питание (E.P.) | 24.16 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 380 - 50 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 1550 mm |
| Высота | 1375 mm |
| Вес    | 720 kg  |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | SOL2-P      |
| P.R.P. Мощность       | 27.5 kVA    |
| E.P. Мощность         | 30.2 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 711         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | VITA01      |
| Точность              | 0.5 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 10        |
| Диаметр глушителя на выходе | 48.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

