ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 21 B

P 21 B

POWERFULL “B”



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	404A-22G1	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	2.22	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	4-7½	
BMEP	669	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	18.4	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	20.3	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	6.1	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	5.3	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	4.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	2.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	10.6	l
Емкость антифриза в двигателе	3.6	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	17.0	kW
Тепло от выхлопных	14.0	kW
Тепло от радиатора	3.3	kW
Температура выхлопных газов	445	°C
Расход воздуха для охлаждения	29.4	m³/min
Расход воздуха при сжигании	1.5	m³/min
Поток выхлопных газов	3.6	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**20.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**16.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**22.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**17.60**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	700	mm
Длина	1290	mm
Высота	1210	mm
Вес	530	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S0L2-G	
P.R.P. Мощность	20.0	kVA
E.P. Мощность	22.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	T0	
Стандарт	70	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 10	
Диаметр глушителя на выходе	48.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.