



P 15 B



## POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Описание                                 | PERKINS    |
| Модель двигателя                         | 403A-15G2  |
| Количество цилиндров                     | 3          |
| RPM скорость                             | 1500       |
| Объем двигателя                          | 1.50 l     |
| Забор воздуха                            | Aspirated  |
| Стандартное напряжение                   | 12 Vdc     |
| Дополнительное напряжение                | Vdc        |
| Sae                                      | 4-7½       |
| ВМЕР                                     | 746 kPa    |
| Охлаждение                               | вода       |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная  | 13.8 kW    |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>маховике | 15.2 kW    |
| Расход топлива. 100% (E.P.)              | 5.0 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)             | 4.3 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)              | 3.1 l/h    |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)              | 2.2 l/h    |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)              | 1.5 l/h    |
| электронный регулятор                    | On request |
| Класс точности                           | G2         |
| Количество масла                         | 6.0 l      |
| Емкость антифриза в двигателе            | 2.6 l      |
| Тип радиатора                            | TR         |
| Тепло к радиатору                        | 14.6 kW    |
| Тепло от выхлопных                       | 11.6 kW    |
| Тепло от радиатора                       | 4.0 kW     |
| Температура выхлопных газов              | 580 °C     |
| Расход воздуха для охлаждения            | 0.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании              | 1.0 m³/min |
| Поток выхлопных газов                    | 2.2 m³/min |
| TA Luft                                  | N          |
| TA Luft/2                                | N          |
| EPA                                      | N          |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 15.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)     | 12.00 kW       |
| Аварийное питание (E.P.) | 16.50 kVA      |
| Аварийное питание (E.P.) | 13.20 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 415 - 50 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 700 mm  |
| Длина  | 1240 mm |
| Высота | 1170 mm |
| Вес    | 460 kg  |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | SOL1-P      |
| P.R.P. Мощность       | 15.0 kVA    |
| E.P. Мощность         | 16.5 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | T0   |
| Стандарт   | 70 l |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 10        |
| Диаметр глушителя на выходе | 48.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.