



## D 41 B



### POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Описание                                  | DEUTZ        |
| Модель двигателя                          | BF4M2011     |
| Количество цилиндров                      | 4            |
| RPM скорость                              | 1500         |
| Объем двигателя                           | 3.11 l       |
| Забор воздуха                             | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                    | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                 | 24 Vdc       |
| Sae                                       | 3-11½        |
| ВМЕР                                      | 1060 kPa     |
| Охлаждение                                | Oil          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 37.4 kW      |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 39.2 kW      |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 0.0 l/h      |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 11.3 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 8.1 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 5.3 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 3.1 l/h      |
| электронный регулятор                     | On request   |
| Класс точности                            | G2           |
| Количество масла                          | 13.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе             | 0.0 l        |
| Тип радиатора                             | TR           |
| Тепло к радиатору                         | 23.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                        | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                        | 5.0 kW       |
| Температура выхлопных газов               | 610 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения             | 39.5 m³/min  |
| Расход воздуха при сжигании               | 2.8 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                     | 7.8 m³/min   |
| TA Luft                                   | N            |
| TA Luft/2                                 | N            |
| EPA                                       | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 40.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)     | 32.00 kW       |
| Аварийное питание (E.P.) | 44.00 kVA      |
| Аварийное питание (E.P.) | 35.20 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 415 - 50 - 0.8 |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 1490 mm |
| Высота | 1230 mm |
| Вес    | 720 kg  |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S1L2-K      |
| P.R.P. Мощность       | 40.0 kVA    |
| E.P. Мощность         | 44.0 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 10        |
| Диаметр глушителя на выходе | 48.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

