D 30 B

POWERFULL “B”



Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**30.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**24.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**33.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**26.40**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	960	mm
Длина	1560	mm
Высота	1150	mm
Вес	680	kg

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ	
Модель двигателя	F4M2011	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	3.11	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	800	kPa
Охлаждение	Oil	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	28.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	29.4	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	0.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	8.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	5.8	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	4.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	2.4	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	13.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	16.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	4.0	kW
Температура выхлопных газов	600	°C
Portata Raffreddamento	30.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.0	m³/min
Поток выхлопных газов	6.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S0L2-P	
P.R.P. Мощность	30.0	kVA
E.P. Мощность	33.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	T1	
Стандарт	160	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 10	
Диаметр глушителя на выходе	48.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.