



F 83 B



## POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Описание                              | FPT IVECO    |
| Модель двигателя                      | N45TE1F      |
| Количество цилиндров                  | 4            |
| RPM скорость                          | 1500         |
| Объем двигателя                       | 4.50 l       |
| Забор воздуха                         | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение             | Vdc          |
| Sae                                   | 3-11½        |
| ВМЕР                                  | 1777 kPa     |
| Охлаждение                            | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная  | 72.7 kW      |
| Аварийная мощность (E.P.) на Полезная | 80.2 kW      |
| Расход топлива. 100% (E.P.)           | 20.5 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)          | 18.8 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)           | 15.7 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)           | 11.5 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)           | 0.0 l/h      |
| электронный регулятор                 | Стандартный  |
| Класс точности                        | G2           |
| Количество масла                      | 12.8 l       |
| Емкость антифриза в двигателе         | 8.5 l        |
| Тип радиатора                         | TR           |
| Тепло к радиатору                     | 48.4 kW      |
| Тепло от выхлопных                    | 57.4 kW      |
| Тепло от радиатора                    | 7.7 kW       |
| Температура выхлопных газов           | 430 °C       |
| Расход воздуха для охлаждения         | 132.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании           | 8.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                 | 17.0 m³/min  |
| TA Luft                               | N            |
| TA Luft/2                             | N            |
| EPA                                   | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)     | 83.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)     | 66.40 kW       |
| Аварийное питание (E.P.) | 90.80 kVA      |
| Аварийное питание (E.P.) | 72.64 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)       | 380 - 50 - 0.8 |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 1900 mm |
| Высота | 1420 mm |
| Вес    | 1050 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCI224G     |
| P.R.P. Мощность       | 85.0 kVA    |
| E.P. Мощность         | 90.8 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 15        |
| Диаметр глушителя на выходе | 70.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

