F 170 CK

CRICKET “CK”



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO	
Модель двигателя	N67TM4	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	6.70	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1850	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	149.7	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	165.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	42.2	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	36.6	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	27.5	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	18.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	17.2	l
Емкость антифриза в двигателе	10.5	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	87.5	kW
Тепло от выхлопных	118.0	kW
Тепло от радиатора	21.0	kW
Температура выхлопных газов	497	°C
Portata Raffreddamento	228.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	26.5	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**160.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**128.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**175.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**140.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**78.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1150	mm
Длина	2944	mm
Высота	1870	mm
Вес	1850	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	UCI274F	
P.R.P. Мощность	160.0	kVA
E.P. Мощность	175.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	CK40	
Стандарт	280	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	CK40	
Данные глушителя	MSR/a 80	
Диаметр глушителя на выходе	89.0	mm